



Online Data sheet

编码器 WDGA 58V CANopen

www.wachendorff-encoders.com/wdga58vcan

Wachendorff Automation

编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

WDGA 58V 绝对值编码器 CANopen 磁性编码器 EnDra®技术




Illustration similar

耐盐雾IEC 60068-2-11
专用于食品、饮料行业耐酸、碱性

EnDra®
Technologie

CANopen®

- 成功通过耐盐雾测试(IEC 60068-2-11)
- 整体防护等级可达IP67和IP69K(高压/蒸汽)
- EHEDG (欧洲卫生工程设计组织) : 通过卫生设计测试
- EnDra®: 技术: 免维护、无污染
- 专用于食品、饮料行业耐酸、碱性
- CANopen, 单圈或者多圈
- 遵循CiA 301通信协议
- 编码器 CiA 406 设备协议
- 单圈/多圈 (16位/43位)
- 具备32位处理器的前瞻性技术

www.wachendorff-encoders.com/wdga58vcan

机械参数	
外壳	
法兰	夹紧法兰
法兰材质	不锈钢, V4A
后盖外壳	不锈钢,V4A
外壳	Ø 58 mm
轴	
轴材质	不锈钢 V4A
起动力矩	常温 1 Ncm
轴径	Ø 10 mm
轴长	18 mm
轴允许最大负载径向	100 N
轴允许最大负载轴向	100 N
轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10 ⁹ revs. 100 %额定轴负载 1 x 10 ¹⁰ revs. 40 %额定轴负载 1 x 10 ¹¹ revs. 20 %额定轴负载
最大运行速度	3600 rpm
机械指令: 安全完整性等级 (SIL) 基本数据	
MTTF _d	1000 a
持续运行时间 (TM)	20 a
使用寿命 (L10h)	1 x 10 ¹¹ revs. 20 %额定轴负载 和 3600 rpm
诊断覆盖率(DC)	0 %
电气参数	
供电电压/消耗电流	4.75 VDC ~ 32 VDC: typ. 50 mA
功耗	max. 0.5 W
工作原理	磁
传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	65,536步/圈 (16位)
单圈精度	± 0.0878° (≤ 12位)
单圈重复精度	± 0.0878° (≤ 12位)
内部循环时间	≤ 600 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	最大达32位 高精度可达高达43位

环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
Includes EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	300 m/s ² (10 Hz~2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s ² (6 ms)
Electrical Safety:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s
Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany
接口	
接口:	CAN
协议:	CANopen • CiA 301通信协议 • 编码器设备协议CiA 406V3.2 C2
节点数:	0~127(默认127)
波特率:	10kB~1MB带自动波特率检测
注意:	客户端软件中的标准设置可以通过LSS (CiA 305) 和SDO协议进行修改, 如 PDOs, 比例, 心跳协定, 节点ID, 波特率等。
可编程CAN 传输模式:	同步模式: 当从另一个总线节点接收同步信息 (SYNC) 的同时, PDOs可独立传输。 异步模式: PDO消息由内部事件触发 (例如, 改变测量值、内部时, 钟信号等)。
综合参数	
重量	约 600 g
连接	电缆连接 (TPE)
防护等级(EN 60529)	整体防护等级可 IP67 和 IP69K
工作温度	-20°C ~ +80°C
存储温度	-20°C ~ +80°C

更多信息


综合技术参数和安全说明

<http://www.wachendorff-encoders.com/gtd>

附件

<http://www.wachendorff-encoders.com/acc>

电缆连接 L3, 径向, 电缆2m



描述

L3 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
(+) Vcc	棕色
GND	橙色
CANHigh	绿色
CANLow	黄色
CANGND/屏蔽	屏蔽线

特殊要求

带120欧姆的终端电阻

订货型号


WDGA 58V CANopen绝对值编码器也可以提供集成了120欧姆终端电阻的型号。

AEO

订货型号举例	型号	您的编码器	
WDGA 58V	WDGA 58V	WDGA 58V	
	轴径	订货型号	
10	Ø 10 mm	10	
	单圈分辨率	订货型号	
12	单圈分辨率: 1位 ~ 16位, 建议最低 6 位 (如: 12位)	12	
	多圈分辨率	订货型号	
18	多圈分辨率: (例子) 18位=18 43位=43 非多圈=00	18	
	数据协议	订货型号	
CO	CANopen	CO	
	软件	订货型号	
A	当前最新固件版本	A	
	编码	订货型号	
B	二进制	B	
	供电电压	订货型号	
0	标准4.75 V~32 V	0	
	电流隔离	订货型号	
0	没有	0	
	电气连接	订货型号	
L3	电缆:		
	径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	L3	
	特殊要求	订货型号	
	无选项	空白	
	带120欧姆的终端电阻	AEO	

订货型号举例	WDGA 58V	10	12	18	CO	A	B	0	0	L3	
--------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	----	--

WDGA 58V											订货型号举例
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-encoders.com/contact-sales-cn/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

