



Online Data sheet

编码器 WDGA 58F Universal IE (cov)

www.wachendorff-encoders.com/wdga58fuie

Wachendorff Automation

编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

WDGA 58F绝对值编码器 Universal IE磁性编码器带总线盖和Endra®技术 极其紧凑



Illustration similar

EnDra®
Technologie

Universal-IE
— Industrial Ethernet —

- Endra® 技术：免维护、无污染
- Universal IE, 多圈或者单圈
- 带总线盖的紧凑型设计
- 单圈/多圈（最大16位/43位）
- 前瞻性技术
- 双色LED指示运行状态和总线状态和两个L/A LED
- 轴最大负载可达径向60N, 轴向50N

www.wachendorff-encoders.com/wdga58fuie

机械参数	
法兰	夹紧法兰
法兰材质	铝
法兰直径	压铸铝, 涂特殊的环保粉末涂料
中间件	镀铬钢, 磁性屏蔽
外壳	Ø 58 mm

轴	
轴材质	不锈钢
起动力矩	常温 1 Ncm

轴径	Ø 6 mm
轴长	12 mm
轴允许最大负载径向	60 N
轴允许最大负载轴向	50 N

轴径	Ø 8 mm
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	60 N
轴允许最大负载轴向	50 N

轴径	Ø 10 mm
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	60 N
轴允许最大负载轴向	50 N

轴径	Ø 9.525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	60 N
轴允许最大负载轴向	50 N

轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10 ⁹ revs. 100 % 额定轴负载 1 x 10 ¹⁰ revs. 40 % 额定轴负载 1 x 10 ¹¹ revs. 20 % 额定轴负载
最大运行速度	8000 rpm

机械指令：安全完整性等级（SIL）基本数据	
MTTF _d	300 a
持续运行时间（TM）	20 a
使用寿命（L10h）	1 x 10 ¹¹ revs. 20 % 额定轴负载 和 8000 rpm
诊断覆盖率(DC)	0 %

电气参数	
供电电压/消耗电流	10 VDC ~ 32 VDC: typ. 125 mA
功耗	typ. 3 W
工作原理	磁

传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	最大65,536步/圈（16位）
单圈精度	± 0.0878° (≤ 12位)
单圈重复精度	± 0.0878° (≤ 12位)
内部循环时间	50 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	43位

Integrated web server:	
Configurable	Selectable: PROFINET-IO, EtherNet/IP, EtherCAT IP address Subnet mask Gateway address
Readable	Encoder parameters
Update	Firmware

环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
包括EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	200 m/s² (10 Hz-1000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s² (6 ms)
Electrical Safety:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s

Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany


接口	
接口:	Universal Industrial Ethernet
协议:	selectable (PROFINET-IO, EtherCAT, EtherNET/IP)

数据传输:	100BASE-TX
功能	多圈
编码:	二进制码,默认顺时针计数,可编程
Features, physical layer, cycle times, functions, parameters, objects and characteristics	Details can be found at the respective products with the individual interface.
诊断: LED	交通和连接管理: L/A1: 端口1 L/A2: 端口2
LED状态:	STAT, MOD: 状态显示编码器和总线

综合参数	
重量	约 700 g
连接	总线盖接线
防护等级(EN 60529)	外壳: IP65, IP67; 密封: IP65 主轴
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-40°C ~ +100°C

更多信息	
综合技术参数和安全说明 http://www.wachendorff-encoders.com/gtd	
附件 http://www.wachendorff-encoders.com/acc	

WDGA 58F, Universal IE, BI2, 总线盖 3x M12x1



D = 6,	L1 = 12,	d = 5.3,	L2 = 10	shaft with flat
D = 8,	L1 = 20,	d = 7.5,	L2 = 15	shaft with flat
D = 10,	L1 = 20			shaft with out flat
D = 3/8",	L1 = 20,	d = 8.3,	L2 = 10	shaft with flat

描述

BI2 总线盖 3x M12x1

分配	
	BI2
	4 3 1 2
母接头 (Port1)	M12x1, 4-pin, D-coded
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

分配	
	BI2
	4 1 3 2
连接器 (Power)	M12x1, 4-pin, A-coded
(+) Vcc	1
n. c.	2
GND	3
n. c.	4

分配	
	BI2
	4 3 1 2
母接头 (Port2)	M12x1, 4-pin, D-coded
Tx+	1
Rx+	2
Tx-	3
Rx-	4

特殊要求

低摩擦轴承


订货型号

编码器 WDGA 58F Universal IE (cov)也有特殊的可平滑运行的低摩擦轴承的型号。启动力矩 AAC
因此可变为 $\leq 0.5 \text{ Ncm}$ 且轴防护等级为 IP50。

订货型号举例	型号	您的编码器	
WDGA 58F	WDGA 58F	WDGA 58F	
	轴径	订货型号	
10	Ø 6 mm	06	
	Ø 8 mm	08	
	Ø 10 mm	10	
	Ø 9.525 mm [Ø 3/8"] Order No: 4Z	4Z	
	单圈分辨率	订货型号	
16	单圈分辨率16位	16	
	多圈分辨率	订货型号	
43	多圈43位	43	
	数据协议	订货型号	
IE	Universal IE(带总线盖的)	IE	
	软件	订货型号	
U	当前最新固件版本	U	
	编码	订货型号	
B	二进制	B	
	供电电压	订货型号	
0	标准10 V~32 V	0	
	电流隔离	订货型号	
1	有	1	
	电气连接	订货型号	
BI2	接线盖:	BI2	
	总线盖 3x M12x1		
	特殊要求	订货型号	
	无选项	空白	
	低摩擦轴承	AAC	

订货型号举例	WDGA 58F	10	16	43	IE	U	B	0	1	BI2	
--------	----------	----	----	----	----	---	---	---	---	-----	--

WDGA 58F											订货型号举例
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
<https://www.wachendorff-encoders.com/contact-cn/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

